

## Planche de contreplaqué (épinette sélecte) laminé

- Laminée sur un côté avec du HDPE (polyéthylène à haute densité), matériau conforme aux normes sanitaires et avec une bonne résistance aux produits chimiques. *C'est un produit rigide, stable et uniforme.*
- Différentes épaisseurs disponibles sur commande (quantité minimum requise).

Code	Dimensions	Poids/planche	Unités/palette
PL3/8-40	3/8" x 48" x 96"	19 kg (42 lb)	50
PL3/8-60	3/8" x 48" x 96"	20,5 kg (45 lb)	50
PL3/8-100	3/8" x 48" x 96"	21 kg (46 lb)	50
PL1/2-40	1/2" x 48" x 96"	22 kg (48 lb)	40
PL1/2-60	1/2" x 48" x 96"	23 kg (51 lb)	40
PL5/8-40	5/8" x 48" x 96"	26 kg (57 lb)	40
PL5/8-60	5/8" x 48" x 96"	28 kg (62 lb)	40
PL3/4-40	3/4" x 48" x 96"	31 kg (68 lb)	20
PL3/4-60	3/4" x 48" x 96"	35 kg (77 lb)	20

No de pièce	Description
VIS-LAMINE-SS-1.5PO	Vis en inox 1 1/2" (boîte de 100)

- Choix de moulures
- Fabriquées en PVC

Code	Description	Longueur	Unités/paquet
M-1555	J 3/8"	8' (2,5 m)	50
M-1790	Coin extérieur 1 1/2" x 1 1/2"	10' (3 m)	25
M-1380	Coin intérieur universel	8' (2,5 m)	25
M-1433	Z Base	12' (3,7 m)	20
M-1381	H 1/2"	8' (2,5 m)	50
M-1685	Joint snap	8' (2,5 m)	50
M-1785	Joint snap 3/8" (demi H)	8' (2,5 m)	50
M-1869	Joint snap 1/2" (demi H)	8' (2,5 m)	50
M-SS-48PO	48" SS avec 7 trous	4' (1,2 m)	1

## Caractéristiques et avantages

- Fait de bois 100% canadien
- S'installe sur les murs ou au plafond
- Extrêmement solide pour les endroits qui risquent de recevoir des coups
- Surface durable qui résiste aux égratignures, bactéries, produits chimiques, moisissure et humidité.
- Facile à installer et à nettoyer
- Longue durée de vie et rentable
- Pour nouvelle construction ou rénovation
- Apparence propre et lumineuse
- Pas besoin de peindre
- Fabriqué au Canada



J 3/8"  
M-1555



Coin extérieur  
M-1790



Coin intérieur  
M-1380



Z Base  
M-1433



H 1/2"  
M-1381



Joint snap  
M-1685



Joint snap 1/2"  
M-1785  
Joint snap 3/4"  
M-1869



Joint d'écoulement  
M-1877

Des questions sur le contreplaqué laminé?

Communiquez dès aujourd'hui avec un de nos représentants.

info@agricle.com | 1 888 994-3130 | www.trusscore.info

